

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ARGAMIL GESSO 1 KG



COMPOSIÇÃO:

Argamil Gesso Rápido é composta de gesso, agregados brancos e aditivos especiais.

COR:

Branca.

UTILIZAÇÃO:

Argamil Gesso Rápido é utilizada em reparo e regularização interna de paredes, modelagem, recuperação de peças de gesso, no preparo para pintura e acabamento final em paredes.

VALIDADE:

18 meses a partir da data de fabricação contida na embalagem.

EMBALAGEM:

Fardos de 10 kg contendo 10 sacos plásticos de 1 kg.

ESTOCAGEM:

Os fardos devem ser armazenados em sua embalagem original, em locais secos e arejados, em cima de estrados e em pilhas com no máximo 1,5 m de altura.

PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO:

No revestimento de paredes certifique-se que o revestimento externo já foi realizado.

As bases de aplicação devem ser estruturalmente firmes, adequadamente curadas, sem efflorescências e isentas de materiais estranhos tais como: óleo, pó, graxa, tinta, restos de moldes, desmoldantes ou compostos de cura.

Para aplicação direta em concreto é necessário, antes, a utilização de selante ou chapisco rolado.

PREPARO DO PRODUTO:

Em um recipiente estanque com 750 ml de água limpa, colocar, aos poucos sobre a água, o conteúdo total (1 kg) de um saco de **Argamil Gesso Rápido**. Misture, levemente por 30 segundos, até que seja obtida uma massa de consistência pastosa e uniforme, deixe repousar durante 1 minuto e utilize o produto. Nunca remisture.

APLICAÇÃO:

Modelagem: aplique o produto evitando a formação de bolhas, se for necessário colorir adicione corantes na água de amassamento antes de misturar com o gesso.

Acabamento de paredes: aplique o gesso com uma desempenadeira plástica, execute a remoção dos excessos, uniformizando o revestimento, também com desempenadeira plástica. Faça o acabamento final através da aplicação de uma película com a desempenadeira de aço.

CURA:

O tempo de secagem de **Argamil Gesso Rápido** é de 15 a 30 minutos, dependendo da temperatura ambiente.